

445814/445815 Avvisi umidità



CE



Allarme programmabile che segnala un livello di umidità troppo alto o troppo basso

- L'allarme sonoro e visivo per la % UR avvisa quando l'umidità è maggiore o minore dei valori Alto/Basso impostati
- Visualizzazione simultanea di temperatura (da -10 a 60°C / da -10 a 140°F) e umidità (da 10 a 99% UR)
- Risoluzione massima 0,1°, 1%; Accuratezza di base: 1°C/±1,8°F e ±4% UR
- Visualizzazione della temperatura del punto di rugiada
- MIN/MAX con funzione di reset
- Potenziometro posteriore per la calibrazione di umidità e temperatura
- Avvisa in presenza delle condizioni favorevoli alla proliferazione di muffe (nocive per la salute) o in presenza di aria eccessivamente secca (rischio di elettricità statica)
- Dimensioni: 109x99x20 mm; Peso: 169 g
- 2 anni di garanzia
- Completo di supporto, staffa per montaggio a parete, sensore e una batteria AAA; bottiglie di sali di calibrazione opzionali (RH300-CAL)
- Il modello 445814 incorpora un sensore di umidità e di temperatura
- Il modello 445815 include una sonda remota su cavo da 457 mm e una clip per sonda sul lato dello strumento e dispone di certificato di calibrazione tracciabile NIST
- Opzionalmente, la versione NIST limitata 445815-NISTL include un certificato di tracciabilità NIST al 75%. Per il certificato di tracciabilità NIST a 2 punti (33% e 75%), ordinare la versione 445815-NIST

CODICI ORDINAZIONE

445814	Allarme umidità
445815 N	Allarme umidità II
RH300-CAL	Kit di calibrazione UR 33% e 75%

445702 Termo-igrometro con orologio



CE

Tre aree per ora, temperatura e umidità

- Orologio in formato 12/24 ore
- MIN/MAX con funzione di reset
- Visualizzazione simultanea di temperatura (da -10 a 60°C / da -10 a 140°F) e umidità (da 10 a 85% UR)
- Risoluzione massima 0,1°, 1%
- Accuratezza di base: 1°C/±1,8°F e ±6% UR
- Visualizzazione della temperatura commutabile tra °C/°F
- Allarme sveglia regolabile
- Dimensioni: 109x71x20 mm; Peso: 113 g
- 2 anni di garanzia
- Completo di supporto, staffa per montaggio a muro e una batteria AAA

CODICI ORDINAZIONE

445702	Termo-igrometro con orologio
--------	------------------------------

44550 Misuratore a penna per umidità e temperatura



CE

Strumento da tasca per veloci e affidabili misurazioni ovunque

- Il sensore integrato consente letture simultanee di umidità relativa (da 20 a 90%) e temperatura (da -10 a 50°C / da 14 a 122°F) su un LCD a due aree
- Risoluzione max: 1°, 1%
- Accuratezza di base: ±1°C/2°F e ±5% UR
- Visualizzazione della temperatura commutabile tra °C/°F
- La memoria Max/Min permette di visualizzare i valori più alti e bassi per temperatura e umidità relativa
- Il tasto "Clear" permette di cancellare i valori Max/Min memorizzati e registrare nuovi valori
- Dimensioni: 150x20x18 mm; Peso: 20 g
- 2 anni di garanzia
- Completo di clip da tasca e una batteria a bottone LR44

CODICI ORDINAZIONE

44550	Misuratore a penna per umidità e temperatura
-------	--