# MO270 Misuratore di umidità con/senza puntali wireless con METERLiNK™ / BlueTooth®

**I sensori con/senza puntale rimovibili trasmettono i dati al display, fino a 20 m di distanza**

- Visualizzazione grafica a colori
- Letture provenienti da 8 sensori remoti visualizzate sull'LCD a colori dello strumento
- Il ricevitore è in grado di registrare su una SC card i dati provenienti simultaneamente da un massimo di 40 sensori remoti
- Modalità Tendenza con rappresentazione grafica delle letture in diretta, per la scansione rapida di aree di grandi dimensioni
- Il sensore wireless fissato sull'impugnatura telescopica (1,2 m) consente di prelevare misurazioni da soffitti in aree di difficile accesso; disponibili impugnature opzionali da 3m o 5 m
- Trasmissione wireless di dati di umidità dell'aria e dei materiali ad una termocamera FLIR
- L'impiego della tecnologia senza puntale evita virtualmente ogni possibile danno alle superfici, in alternativa si può optare per la misurazione con puntale, per applicazioni che richiedono letture di maggiore accuratezza
- %WME (wood moisture equivalent) lettura umidità a puntale
- Modalità di allarme visivo e acustico su soglia alta/bassa
- Calibrazione a 2 punti incorporata nel cappuccio protettivo
- 2 anni di garanzia
- Completo di batteria ai polimeri di litio da 3,7 V ricaricabile, sensore umidità esterno. sonda a puntale esterna, puntali di ricambio, impugnatura telescopia (1,2 m), Alimentatore CA, cappuccio protettivo, SD card 2G, e borsa rigida

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Intervallo / Profondità di misura senza puntale | da 0 a 99,9 (relativa)/ 22 mm |
| Intervallo di misura con puntale | da 6,0 a 99,9% |
| Frequenze di trasmissione | 2,4 GHz (da sensore con/senza puntale al display) |
| Copertura di trasmissione | 10 m senza ostacoli |
| Dimensioni/Peso | 203x58,4x43,2 mm / 204 g |

| CODICI ORDINAZIONE | |
|---|---|
| MO270 | Misuratore di umidità con/senza puntali combo e sensore wireless |
| MO270-X | Sensore di umidità wireless opzionale |
| EXT-1 | Impugnatura telescopica da 1,2 m |
| EXT-3 | Impugnatura telescopica da 3 m |
| EXT-5 | Impugnatura telescopica da 5 m |




Visualizzazione modalità di tendenza




Modalità di misurazione




Modalità multi-sensore




Menu di selezione del sensore

Trasmissione wireless di dati di umidità dell'aria e dei materiali ala termocamera FLIR per incorporare le letture dello strumento nelle immagini termiche



CALIBRATION TRACEABLE TO NIST

N *Indica i prodotti disponibili con calibrazione tracciabile opzionale* **NIST.**