

Un investimento sano in un'Università

“Siamo passati ad Extech per il prezzo e l'ampia disponibilità di modelli. Utilizzo il fonometro per misurare il rumore ambientale nei laboratori del nostro college. Apprezzo la qualità del misuratore e la sua documentazione. Extech offre un'ampia linea di prodotti ed i prezzi sono ragionevoli.”

Abdie T., California



HD600 Fonometro e registratore di dati a 20.000 punti

Custodia a doppio stampo con porta USB

- Accuratezza $\pm 1,4$ dB
- Soddisfa gli standard ANSI e IEC 61672-1 Tipo 2
- Cattura fino a 10 letture al secondo quando connesso ad un PC
- Capacità di registrazione di dati fino a 20.000 registrazioni a velocità da 1/sec a 1/59 sec
- Registra le letture con indicazione di data e ora reali
- MIN/MAX e mantenimento dati
- Porta USB con software incluso
- Treppiede incluso, utile per l'utilizzo sul campo
- Spegnimento automatico con funzione di disattivazione
- Completo di alimentatore CA, software Windows® compatibile con cavo USB, schermo paravento, treppiede, supporto incorporato, borsa da trasporto rigida e batteria da 9 V

SDL600 Fonometro con registrazione dati su SD Card

Possibilità di registrare fino a 20M di dati su una SD Card da 2G

- Accuratezza $\pm 1,4$ dB
- Soddisfa gli standard ANSI e IEC 61672-1 Tipo 2
- Regolazione intervallo manuale/automatica
- Velocità di campionamento programmabile da 1 a 3600 secondi
- Registra le letture con indicazione di data e ora
- Memorizzazione/riciamo manuale fino a 99 letture
- Min/Max, mantenimento picco e dati
- Spegnimento automatico con funzione di disattivazione
- Interfaccia PC integrata
- Completo di SD Card, schermo paravento, 6 batterie AA e borsa da trasporto rigida; Alimentatore CA opzionale UA100-240



ACCESSORI

407744 N	407766	Calibratore di livello sonoro (Microfoni 0,5", 1")
407766 N		Calibratore di livello sonoro 94/114 dB (Microfoni 0,5", 1")
TR100		Treppiede (per misuratori con attacco per treppiede)
40705X		Cavo di uscita registratore CA/CC (0,9 m)
407764-EXT		Prolunga per microfono da 4,7 m
USB100		Adattatore da RS-232 a USB
Alimentatori CA per 407780		
144118		Alimentatore CA 110V
144220		Alimentatore CA 220 V
144240		Alimentatore CA 240V
UA100-240		Alimentatore CA 100-240 V con 3 spine (US, EU, UK)

SPECIFICHE	HD600 N	SDL600 N
Intervallo	da 30 a 130 dB	da 30 a 130 dB (3 intervalli)
Accuratezza di base	$\pm 1,4$ dB	$\pm 1,4$ dB
Ponderazione (A & C)	Sì	Sì
Tempo di risposta (Veloce/Lento)	Sì	Sì
Microfono a condensatore	12,7 mm	12,7 mm
Uscita analogica	CA/CC	CA
Interfaccia PC	Sì	Sì
Registrazione dati	20.000 registrazioni	20M di registrazione dati su SD Card da 2G
Approvazione CE	Sì	Sì
Dimensioni/Peso	278x76x50 mm / 350 g	250X73X48 mm / 520 g
Garanzia	3 anni	3 anni